

EQUIPO **SERIE Y**



CAPACIDAD

12
GPM
FLUJO
ESTANDAR

24
GPM
ALTO
FLUJO

CONFIGURACIÓN



1 PRODUCTO
2 MANGUERAS



2 PRODUCTOS
4 MANGUERAS



UNIDAD DE MEDIDA
CONFIABLE CON
PRECISION
DE +/-0.3%
CERTIFICADA



DISPLAY LED
PARA
PUBLICIDAD



MOTOR DE 1HP
A PRUEBA DE
EXPLOSIONES
CERTIFICADO



220 V,
60Hz





232 - 112 - 55 CMS
ALTO, ANCHO
Y ESPESOR



EQUIPETROL S.A.S.
FICHA TECNICA EQUIPOS DISPENSADORES HONGYANG
Dispensador Serie Y: 2 Productos 4 Mangueras



IMAGEN	CARACTERISTICAS TECNICAS		Y
	Serial	certificado OIML -R117-R118	
	Modelo	HONG-Y-GA44Q2R	
	Capacidad Nominal Disponible	Entrega Estándar Rata: 8 - 15 g.p. ALTA Entrega: 15 - 22 G.p.m.	Diámetro en 3/4" Diámetro en 1"
	Estructura Despacho:	Estándar Alta Computador independiente por cada producto, liquida cada turno Simultaneo por cada manguera	
	Voltaje: Protección de Voltaje: Condición Ambiental: Unidad de Medida:	220 V 60 Hz Acondicionador de Voltaje -40 °C ~ + 55 °C Medida confiable y con precisión de +/- 0,3% Certificada	
DIMENSIONES DE LA BASE	Totalizador:	Incluye totalizador mecánico con rango de 1 ~ 9999999	
	Accesorios:	Impresora para tiquete de Ventas y liquidación de turnos por producto Pantalla publicitaria en Led Teclado Alpha numérico para programación de galones, precio, placa y Km. ACCESORIOS CERTIFICADOS UL Manguera de colores para identificación de productos Pistola Automática ,Swivel y Breakway UL por cada manguera	
	Peso: Dimensiones	400 kg ALTURA: 235 CM FRONTAL: 143 CM LATERAL: 76 CM	

Cel: +57 314 6820252 Cel: +57 315 2222204
DR: Carrera 66 No.43-47 Medellín-Colombia
E-mail: info@equipetrolsa.com

