

CONFIGURACIÓN



3 PRODUCTOS G MANGUERAS



4 PRODUCTOS 8 MANGUERAS



UNIDAD DE MEDIDA CONFIABLE CON PRECISIÓN DE +/-0.3% CERTIFICADA



DISPLAY LED PARA PUBLICIDAD



MOTOR DE 1HP A PRUEBA DE EXPLOSIONES CERTIFICADO



220 V, 60Hz



243 · 157 · 57 CMS RLTO, ANCHO Y ESPESOR



EQUIPETROL S.A.S

FICHA TECNICA EQUIPOS DISPENSADORES HONGYANG





IMAGEN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	Serial	certificado OIML -R117-R118	D
	Modelo	HONG-D-GC88Q2MRL	
	Descripción	Equipo Dispensador 4 Productos 8 Mangueras	
	Capacidad Nominal	Ultra Alta Rata: 8 - 15 g.p.m. Diametro en 3/4"	
	Disponible	Ultra Entrega: 15 - 22 g.p.m. Diametro en 1"	
	Estructura	Estandar Alta	
		Computador independiente por cada producto, liquida cada turno	
	Despacho:	Simultaneo por cada manguera	
	Voltaje:	220 Vt 60 Hz	
	Protección de Voltaje:	Acondicionador de Voltaje por cada computador	
	Condición Ambiental:	-40 °C ~~ + 55 °C	
	Unidad de Medida:	Medida confiable y con presicion de +/- 0,3% Certificada	
	Display:	Dígitos del Volumen 0 ~~ 99999999 (8 dígitos), el punto decimal se puede cambiar Dígito de Monto 0 ~~ 99999999 (8 dígitos), el punto decimal se puede	
		Dígito de Precio unitario 0 ~~ 999999 (6 dígitos), e puede cambiar	l punto decimal se
\sim	1	Dígito de Rango total de 0 ~~ 99,999,999,99 (10 d	igitos)
DIMENSIONES DE LA BASE	Totalizador:	Incluye totalizador mecanico con rango de 1 ~~ 9999999	
157 cm	Accesorios:	Impresora para tiquete de Ventas y liquidación de turnos por producto Aviso publicitario en Led Teclado Alpha numérico para programación de galones, precio, placa y Km. ACCESORIOS CERTIFICADOS UL Manguera de colores para identificación de productos	
		Pistola Automática ,Swivel y Breakway UL por cada manguera	
	Peso:	490 kg	
	Dimensiones	ALTURA: 243 CM FRONTAL: 157 CM LATE	RAL: 57 CM

Cel: +57 314 6820252 Cel: +57 315 2222204 DR: Carrera 66 No.43-47 Medellin-Colombia

E-mail: info@equipetrolsa.com

