

EQUIPO SERIE U



CAPACIDAD

12
GPM

FLUJO
ESTANDAR

24
GPM

ALTO
FLUJO

CONFIGURACIÓN



2 PRODUCTOS
4 MANGUERAS



UNIDAD DE MEDIDA
CONFIBLE CON
PRECISION
DE +/-0.3%
CERTIFICADA



DISPLAY LED
PARA
PUBLICIDAD



MOTOR DE 1HP
A PRUEBA DE
EXPLOSIONES
CERTIFICADO



220 V,
60Hz

1201424



EQUIPETROL S.A.S

FICHA TECNICA EQUIPOS DISPENSADORES HONGYANG
Dispensador Serie U: 2 Productos 4 Mangueras



IMAGEN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		U
	Serial	certificado OIML -R117-R118	
	Modelo	U-CMD1687SK-GA44Q2MR	
	Descripción	Equipo Dispensador 2 Productos 4 Mangueras	
	Capacidad Nominal Disponible	Ultra Alta Rata: 8 - 15 g.p.m. Diametro en 3/4" Ultra Entrega: 15 - 22 g.p.m. Diametro en 1"	
	Estructura	Estandar Alta Computador independiente por cada producto, liquida cada turno Despacho: Simultaneo por cada manguera Voltaje: 220 Vt 60 Hz Protección de Voltaje: Acondicionador de Voltaje por cada computador Condición Ambiental: -40 °C ~ + 55 °C Unidad de Medida: Medida confiable y con presicion de +/- 0,3% Certificada	
DIMENSIONES DE LA BASE	Totalizador:	Incluye totalizador mecanico con rango de 1 ~ 9999999	
	Accesorios:	Pantalla LED TOUCH horizontal Impresora para tiquete de Ventas y liquidación de turnos por producto Teclado Alpha numérico para programación de galones, precio, placa y Km. ACCESORIOS CERTIFICADOS UL Manguera de colores para identificación de productos Pistola Automática .Swivel y Breakway UL por cada manguera	
	Peso:	420 kg	
Dimensiones		ALTURA: 236 CM	FRONTAL: 148 CM
			LATERAL: 48 CM

Cel: +57 314 6820252 Cel: +57 315 2222204
DR: Carrera 66 No.43-47 Medellín-Colombia
E-mail: info@equipetrolsa.com

