

EQUIPO **SERIE F3**



CAPACIDAD

12
GPM

FLUJO
ESTANDAR

24
GPM

ALTO
FLUJO

CONFIGURACIÓN



2 PRODUCTOS
4 MANGUERAS



UNIDAD DE MEDIDA
CONFIABLE CON
PRECISION
DE $\pm 0.3\%$
CERTIFICADA



GRAN PANTALLA
LED Y TACTIL
PARA
PUBLICIDAD



MOTOR DE 1HP
A PRUEBA DE
EXPLOSIONES
CERTIFICADO



220 V,
60Hz



238 - 165 - 72 CMS
ALTO, ANCHO
Y ESPESOR



EQUIPETROL S.A.S.
FICHA TECNICA EQUIPOS DISPENSADORES HONGYANG
Dispensador Serie F3: 2 Productos 4 Mangueras



IMAGEN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
	Serial		
	Modelo	HONG-F3-GA44Q2MR	
	Descripción	Equipo Dispensador 2 Productos 4 Mangueras	
	Capacidad Nominal Disponible	Entrega Estándar Rata: 8 - 15 g.p. ALTA Entrega: 15 - 22 G.p.m.	
	Estructura	Estándar Alta Computador independiente por cada producto, liquida cada turno Simultaneo por cada manguera	
	Despacho:	220 V 60 Hz	
	Voltaje:	Acondicionador de Voltaje	
	Protección de Voltaje:	-40 °C ~ + 55 °C	
	Condición Ambiental:	Medida confiable y con precisión de +/- 0,3% Certificada	
	Unidad de Medida:		
	Display:	Dígitos del Volumen 0 ~ 99999999 (8 dígitos), el punto decimal se puede cambiar Dígito de Monto 0 ~ 99999999 (8 dígitos), el punto decimal se puede Dígito de Precio unitario 0 ~ 999999 (6 dígitos), el punto decimal se puede cambiar Dígito de Rango total de 0 ~ 99,999,999,99 (10 dígitos)	
	Totalizador:	Incluye totalizador mecánico con rango de 1 ~ 9999999	
	Accesorios OPCIONALES :	Impresora para tiquete de Ventas y liquidación de turnos por producto Aviso publicitario en Led Teclado Alpha numérico para programación de galones, precio, placa y Km.	
	Accesorios ESTANDAR :	ACCESORIOS OPW CERTIFICADOS UL Manguera de colores para identificación de productos Pistola Automática ,Swivel y Breakway OPW UL por cada manguera	
	Peso:	400kg	
	Dimensiones	ALTURA: 238 CM FRONTAL: 165 CM LATERAL: 72 CM	

PBX: (+57) 4 201- 2727

DIRECCIÓN: CRA 66 N° 43 - 47 - Medellín - Colombia

E - mail: info@equipetrolsa.com