

## EQUIPO SERIE L



### CAPACIDAD

**12**  
GPM  
FLUJO  
ESTÁNDAR

**24**  
GPM  
ALTO  
FLUJO

### CONFIGURACIÓN

  
1 PRODUCTO  
2 MANGUERAS

  
2 PRODUCTOS  
4 MANGUERAS

  
UNIDAD DE MEDIDA  
CONFIABLE CON  
PRECISIÓN  
DE  $\pm 0.3\%$   
CERTIFICADA

  
DISPLAY LED  
PARA  
PUBLICIDAD

  
MOTOR DE 1HP  
A PRUEBA DE  
EXPLOSIONES  
CERTIFICADO

  
220 V,  
60Hz

  
233 . 110 . 60 CMS  
ALTO, ANCHO  
Y ESPESOR



EQUIPETROL S.A.S.  
FICHA TECNICA EQUIPOS DISPENSADORES HONGYANG  
Dispensador Serie L: 2 Productos 2 Mangueras



| IMAGEN                                                                             | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | Serial                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
|  | Modelo                       | HONG-L-GAQ2RL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|                                                                                    | Descripción                  | Equipo Dispensador 2 Productos 2 Mangueras                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
|                                                                                    | Capacidad Nominal Disponible | Entrega Estándar Rata: 8 - 15 g.p.<br>ALTA Entrega: 15 - 22 G.p.m.                                                                                                                                                                                                                                                                         | Diámetro en 3/4"<br>Diámetro en 1"                                                  |
|                                                                                    | Estructura                   | Estándar Alta<br>Computador independiente por cada producto, liquida cada turno Simultaneo por cada manguera                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                    | Despacho:                    | 220 V 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
|                                                                                    | Voltaje:                     | Acondicionador de Voltaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|                                                                                    | Protección de Voltaje:       | -40 °C ~ + 55 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
|                                                                                    | Condición Ambiental:         | Medida confiable y con precisión de +/- 0,3% Certificada                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                    | Unidad de Medida:            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
|                                                                                    | Display:                     | Dígitos del Volumen 0 ~ 99999999 (8 dígitos), el punto decimal se puede cambiar<br>Dígito de Monto 0 ~ 99999999 (8 dígitos), el punto decimal se puede cambiar<br>Dígito de Precio unitario 0 ~ 999999 (6 dígitos), el punto decimal se puede cambiar<br>Dígito de Rango total de 0 ~ 99,999,999,99 (10 dígitos)                           |                                                                                     |
|                                                                                    | Totalizador:                 | Incluye totalizador mecánico con rango de 1 ~ 9999999                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|                                                                                    | Accesorios                   | Impresora para tiquete de Ventas y liquidación de turnos por producto<br>Aviso publicitario en Led<br>Teclado Alpha numérico para programación de galones, precio, placa y Km.<br>ACCESORIOS OPW CERTIFICADOS UL<br>Manguera de colores para identificación de productos<br>Pistola Automática ,Swivel y Breakway OPW UL por cada manguera |                                                                                     |
|                                                                                    | Peso:                        | 280 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                    | Dimensiones                  | ALTURA: 233 CM<br>FRONTAL: 110 CM<br>LATERAL: 60 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |

PBX: (+57) 4 201- 2727

DIRECCIÓN: CRA 66 N° 43 - 47 - Medellín - Colombia

E - mail: [info@equipetrolsa.com](mailto:info@equipetrolsa.com)