

EQUIPO SERIE S2



CAPACIDAD

**12
GPM**
FLUJO
ESTANDAR

**24
GPM**
ALTO
FLUJO

CONFIGURACIÓN


1 PRODUCTO
2 MANGUERAS


2 PRODUCTOS
4 MANGUERAS


UNIDAD DE MEDIDA
CONFIRABLE CON
PRECISION
DE $\pm 0.3\%$
CERTIFICADA


DISPLAY LED
PARA
PUBLICIDAD


MOTOR DE 1HP
A PRUEBA DE
EXPLOSIONES
CERTIFICADO


220 V,
60Hz


233 - 113 - 55 CMS
ALTO, ANCHO
Y ESPESOR



EQUIPETROL S.A.S.
FICHA TECNICA EQUIPOS DISPENSADORES HONGYANG
Dispensador Serie S2: 2 Productos 2 Mangueras



IMAGEN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
	Serial		
	Modelo	HONG-S2-GA22Q2RL	
	Descripción	Equipo Dispensador 2 Productos 2 Mangueras	
	Capacidad Nominal Disponible	Entrega Estándar Rata: 8 - 15 g.p. ALTA Entrega: 15 - 22 G.p.m.	
	Estructura	Estándar Alta Computador independiente por cada producto, liquida cada turno Simultaneo por cada manguera 220 V 60 Hz Acondicionador de Voltaje -40 °C ~ + 55 °C Medida confiable y con precisión de +/- 0,3% Certificada	
	Despacho: Voltaje: Protección de Voltaje: Condición Ambiental: Unidad de Medida:		
	Display:	Dígitos del Volumen 0 ~ 99999999 (8 dígitos), el punto decimal se puede cambiar Dígito de Monto 0 ~ 99999999 (8 dígitos), el punto decimal se puede Dígito de Precio unitario 0 ~ 999999 (6 dígitos), el punto decimal se puede cambiar Dígito de Rango total de 0 ~ 99,999,999,99 (10 dígitos)	
	Totalizador:	Incluye totalizador mecánico con rango de 1 ~ 9999999	
	Accesorios	Impresora para tiquete de Ventas y liquidación de turnos por producto Aviso publicitario en Led Teclado Alpha numérico para programación de galones, precio, placa y Km. ACCESORIOS CERTIFICADOS UL Manguera de colores para identificación de productos Pistola Automática ,Swivel y Breakway UL por cada manguera	
	Peso:	300 kg	
	Dimensiones	ALTURA: 233 CM FRONTAL: 113 CM LATERAL: 55 CM	

PBX: (+57) 4 201- 2727

DIRECCIÓN: CRA 66 N° 43 - 47 - Medellín - Colombia

E - mail: info@equipetrolsa.com