



Obtenga nuestros datos escaneando este código QR.



Calibrador Volumétrico metálico de 5 Gln. (19L)

También disponible en 50, 250 y 750 Galones.

CALIBRADOR VOLUMÉTRICO

APLICACIONES/APPLICATIONS



El calibrador volumétrico para control de inventarios, está diseñado para efectuar de manera fácil, confiable, económica y con exactitud, las mediciones de calibración precisas en equipos surtidores o dispensadores de combustibles líquidos. Mediante el uso del calibrador economiza altas entregas ocasionadas por la unidades de medida de su dispensador o surtidor, que por ser equipos mecánicos, se calibran entregando mayor cantidad de combustible que el registrado.



The fuel standard Test Measure EQL - 5G - 19L has application whenever accuracy is required in the dispensing of liquid, including service station. A periodical check provides true standard of comparison for verifying the meter output. Also used to determinate whether underground tanks are leaking. If there are liquid losses unaccounted for inventory and all above ground dispensing equipment is functioning accurately after a check with. The EQL 5G-19L then by the process of elimination, there must be underground leakage.



CALIBRADOR VOLUMÉTRICO



CARACTERÍSTICAS/CHARACTERISTICS

ES RECIPIENTE VOLUMÉTRICO METÁLICO DE 5 GALONES/19 LITROS

Materia Prima: Lámina de Acero Inoxidable tipo 304

Volumen Nominal: 5 Galones/19 Litros.

Escala: Está provisto de una doble escala en acero inoxidable, la cual indica 5 galones en la línea del cero, con intervalos de 1 pulgada cúbica al lado izquierdo y 19 litros en la línea cero con intervalos o divisiones de escala de 20 mililitros en el lado derecho.

EN Material: 304 Stainless Steel sheet
High Visibility, dual reading scaleplate indicates 5 gallons to Zero on the left, 19 liters to zero on the right.



Obtenga nuestros datos escaneando este código QR.

FABRICACIÓN/CABRICATION

ES Nuestros Calibradores han sido contruidos de acuerdo a las Normas del A.P.I (American Petroleum Institute) y siguiendo las especificaciones y procedimientos de la N.B.S.105.3 (National Bureau of Standars).

Sus uniones son soldadas mediante proceso M.I.G. con lo cual se garantiza la resistencia de las soldaduras y son probadas de acuerdo con los procedimientos establecidos por la A.W.S. (American Welding Society)

EN Model EQL-5G 19L complies with specification of the American Petroleum Institute (A.P.I.) and accordance with the National Bureau of Standars (N.B.S.).
Handbook 105.3. An examination of wealding quality is performed in accordance to the American Welfing Society (A.W.S.).

ACABADOS Y EMPAQUE/FINISHING ADN CASE

ES Color normal: Rojo Texturizado Brillante.
Opcional: Amarillo, Azul o Verde.

Empaque: Cada Recipiente Volumétrico es un instrumento de precisión y como tal es despachado en una caja protectora diseñada especialmente para evitar abolladuras y golpes que pueden alterar su capacidad volumétrica.

EN The Field Standard Measure has three reinforcing bands to prevent distorsion of the pressure when is full of liquid. The Field Standard is equipped with a bail handle to hang level to promote accurate gauge reading.

Normal Color: Brilliant Red

Optional: Yellow, Blue or Green.

Case: Field StandardTest Measure is a precision instrument and must be handle with great care to avoid damage that may alter its volume. Therefore it comes in a strong metallic case.

